

PULSE - Det digitala låssystemet

Experience a safer
and more open world

Produktbeskrivning

Koppla ihop programmeringsenheten med din mobiltelefon och administrera sedan ditt PULSE låssystem på ett enkelt och smidigt sätt.






Med mobilappen ASSA ABLOY Device Configurator programmerar du låscylindrar i ditt system, får uppdaterad diagnostik och laddar ner loggar från PULSE-låscylindrarna.

Mobilappen kopplar upp sig till Incedo Opens molnbaserade programvara via en säker SEOS-anslutning.

Programmeringsenheten strömförsörjs via mobiltelefonen, så inga batterier behövs. Den är utformad för att motstå svåra väderförhållanden och oöm hantering.



Tekniska data

	Arbetstemperatur	-30 °C to +60°C, IP53
	Kabellängd	1 meter
	Anslutning	Micro USB och USB C tillgängligt
	Säkerhet	Krypterar informationen med SEOS®
	Material	Polyamidplast PA66-GF50 svart Rostfritt stål
Kg	Vikt	0.1kg

Funktionsöversikt

- Enhet för att enkelt programmera låscylindrar i ett ASSA ABLOY PULSE system.
- Säker dataöverföring med hjälp av SEOS.
- Enheten används för att underhålla och läsa ut data från ett ASSA ABLOY PULSE system.
- Uppdaterar tidsstämplar/validerings-intervall till en PULSE låscylinder.
- Uppdaterar behörigheter till en PULSE låscylinder.
- Uppdaterar blockeringslistan till en PULSE låscylinder.
- Generisk, fungerar med samtliga ASSA ABLOY PULSE låssystem. Ej bunden till systemet.
- Plug and play installation tillsammans med Android appen.
- Kräver uppkoppling online mot internet.
- Batterilös.

Certifikat

Standards

Test

EN 15684:

• EN 60068-2-32	Fall
• EN 60068-2-29, Eb	Stötkrav
• EN 60068-2-6, Fc	Vibrationskrav
• EN 60529	Den elektroniska nyckelns vattentålighet
• EN 60068-2-2, Bb, Nyckel	Värme stationärt tillstånd
• EN 60068-2-30, Db	Fukt, temperaturändring
• EN 60068-2-1, Ab	Kyla

EMC-direktiv, 2004/108/EY:2007:

• EN 55032	Motståndskraft
• EN 55034	Utsläpp
• EN 61000-4-2	Elektrostatisk urladdning (ESD)

Måttritningar

