

## MARKNADENS MINSTA LÄSARE



### VANDALSÄKER LÄSARE SOM TÅL HÅRDA TAG

Den största användningen för denna typ av läsare är på fastighetsportar i flerfamiljshus. Kraven ökar allt mer på vandsäkerhet när det gäller läsare som sitter utomhus. Den här modellen klarar hårda tag som slag, sparker samt eld med öppen låga. Är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material. Kan monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. PROX-66 ansluts till DB eller DIO i R-CARD 5000 systemet och har fem meter färdig kabel.

PROX-66 IN: Artikel nr 20 043 693. E. nr 58 753 26. (För inpassage)

PROX-66 UT: Artikel nr 20 043 694. E. nr 58 753 40. (För utpassage)

### TEKNISK DATA

<b>Utförande:</b>	Makrolon. Grå
<b>Anslutningar:</b>	Terminalbus
<b>Matningsspänning:</b>	Matas från DB/DIO
<b>Strömförbrukning:</b>	Max 34mA
<b>Vikt:</b>	0,2 kg
<b>Mått:</b>	48x80x12
<b>Temperaturområde:</b>	-30°C till +65°C
<b>RFID:</b>	PROX
<b>Sändarfrekvens:</b>	125KHz
<b>Läsavstånd Kort/Tag:</b>	ca 2 cm, beroende på transponder
<b>Korttyper som stöds:</b>	EM4102/4200

