



Produktdata

Produktområde	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Product type	Minikanal
Trunking type	Minikanal

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Partitionering fack	1 fack
Colour	Vit (RAL 9003)
Trunking dimension	12 x 20 mm
Monteringsmetod	Förstansade montagehål 100 mm Skruvmontage kraftkabel: Självhäftande tejp lågspänningskabel:
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Quantity per package	42 m
Operating temperature	-15...60 °C
Längd	2100 mm
Höjd	20 mm
Bredd	12 mm

Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder